

C10

PROFILE

ARM 플랫폼 기반의 비용 효율적인 센텀 C10은 Citrix ICA HDX, VMware PCoIP 및 Microsoft RDP를 광범위하게 지원함으로써 PC와 동일한 환경을 제공합니다.

FEATURES

- **비용 효율**
저렴한 가격과 높은 성능 제공, 1080p 해상도 지원
- **높은 신뢰성, 진동 부품 제로**
고장까지의 평균 시간(MTBF): 40,000시간, 팬리스 쿨링
- **낮은 전력 소비**
저전력 소모 및 저탄소(CO2) 배출 친환경 제품
- **센텀 리눅스 OS 기본 내장**
안전하고 신뢰성 높으며, 사용하기 쉬운 프로페셔널 센텀 리눅스 OS 탑재
- **듀얼 디스플레이 지원**
듀얼 디스플레이로 복제 및 확장 모드 지원
- **다중 VDI 프로토콜 지원**
Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP, Microsoft RDP 지원



연 결



No.	Name	Icon
1	Mic-in	
2	Line-out	
3	USB 2.0 port	
4	Power button	
5	RJ-45	
6	DVI-I port	
7	DC 5V input	

VESA 마운트 가능



** 엔클라우드링은 센텀사의 한국 유일 및 독점 파트너입니다.

SPECIFICATION

시스템	
프로세서	ARM Cortex A9 듀얼 코어 1.5GHz
운영체제	COS: Centerm Operating System(Linux)
VDI/HSD 지원	Citrix 리시버 / VMware view / Microsoft RDP 8 호환
관리도구	CCCM
메모리	
RAM(DDR3)	1GB
플래시 메모리(eMMC)	4GB
디스플레이	
포트	DVI-I x 1 (DVI-to-VGA 어댑터 포함)
해상도	1920 x 1200 @ 60Hz
듀얼 디스플레이	지원(Y 케이블 통해 확장 모드 지원)
네트워크	
LAN	x 1 (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45)
WLAN	내장 USB 802.11 b/g/n wireless(선택사양)
입출력 포트	
USB 2.0	x 5 (전면 x 1, 후면 x 4)
RJ-45	x 1
오디오	
포트	전면: Line-out x 1, Mic-in x 1, (1/8인치 미니 잭)
사이즈	
기기	156.4mm x 37mm x 130mm
패키징	488mm x 108mm x 256mm
기기 무게	0.44kg
전원	
어댑터	100-240V AC, 50/60 Hz, 5V/3A DC
전력 소비	데스크톱 모드 5.0w, Full load 모드 7.0w
마운팅	
VESA 브라켓	VESA 마운팅 킷
켄싱턴 락	켄싱턴 락 슬롯 내장
환경	
쿨링	Fan-less 냉각
작동 온도	0°C ~ 40°C
작동 습도	30% ~ 90% 비응축

* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국 공식 파트너: nClouding Co., Ltd.

Add: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호

Tel: 02-564-4782 Website: www.centerm.co.kr

Mobile: 010-8895-2451 YouTube: Centerm Korea

Centerm Information Co., Ltd (China)

Add: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan Road, Fuzhou, Fujian, China 350002

Tel: +86-591-28053888 ext 8757 Website: www.centerm.com